



HARTWACHS-ÖL EFFEKT NATURAL



UNSICHTBAR
NATÜRLICH

NEU

HARTWACHS-ÖL EFFEKT NATURAL

VORTEILE

- > Helles Holz bleibt hell
- > Schützt nahezu unsichtbar, kein „Dauernasseffekt“
- > Für Holz- und Korkfußböden
- > Nur für helle Holzarten geeignet
- > Holzgerecht und atmungsaktiv

EIGENSCHAFTEN

Mit dem neuen Hartwachs-Öl Effekt Natural erhalten Sie die großzügige Ausstrahlung heller Holzfußböden auf Dauer. Mit herkömmlichem Hartwachs-Öl behandeltes Holz erscheint dunkler und kräftiger im Farbton – so als wäre das Holz nass. Hartwachs-Öl Effekt Natural wirkt diesem Effekt entgegen. Weiße, kaum sichtbare Farbpigmente sorgen dafür, dass ein heller Holzboden so hell bleibt, wie rohes, frisch verlegtes Holz. Wir empfehlen nach dem Auftrag von Hartwachs-Öl Effekt Natural einen Endanstrich mit Hartwachs-Öl Original.

> natural / 3041



mit EFFEKT NATURAL

MANUELLE VERARBEITUNG

Fertige Oberfläche in 2 Tagen

1. Erster Anstrich auf das rohe, geschliffene Holz (s. Bodenvorbereitung S. 6–7); ca. 30 ml/m²
2. „Anstrichfehler“ können bis zu 30 Minuten nach dem ersten Auftrag in der noch nassen Fläche korrigiert werden.
3. Trocknung ca. 24 Stunden (bei Normklima 23° C / 50% rel. Luftfeuchte). Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchte verlängert sich die Trockenzeit. Für gute Belüftung sorgen.
4. Wenn gewünscht, kann der getrocknete Anstrich mit feinem Schleifpapier (Körnung 400) oder einem Scotchpad zwischengeglättet werden.
5. Zweiter Anstrich ca. 35 ml/m² mit Hartwachs-Öl Original, farblos
6. Trocknung ca. 8–10 Stunden; siehe Punkt 3.

Verarbeitung mit:



30 m²/1l
1 ANSTRICH



Spezielle Holzarten benötigen spezielle Wachse und Öle. Informieren Sie sich auf Seite 30. Originalmuster hält Ihr Fachhändler bereit. Grundsätzlich wird ein Probeanstrich empfohlen.

